


部番	部品名	個数	材質	摘 要
1	灯体	1	アルミ	K:メラミン焼付塗装 。下表参照
2	ソケット	1	磁器	E 1 7
3	ソケット金具	1	SGC	
4	フレキシブルチューブ	1	SW-C SWRM	メラミン焼付塗装。黒
5	ミニロータリースイッチ	1	ユリア	黒
6	電源電線	1	VFF	1.7mプラグ付き 黒
7	クリップ	1	SEC	メラミン焼付塗装・黒
8	ランプ	1		KR 100/110V 25W R45

特に注意

- ●枕元やベットでは、消し忘れ、寝返りなどにより布団がかぶり、火災の 危険があります。絶対に使用しないでください。照射面から、15cm 以上離してください。 ●クリップがしっかり固定する場所を遅んで取り付けてください。 厚さ10mm~30mmの板材が適当です。丸棒やパイプは、器具が回 転して向きが変わり、思わぬ事故の恐れがありますので避けてください。



	(K)	(S)
灯 体	黒色塗装	ヘアライン

電圧 (V)	適合光源		質量 (kg)	形	(K)
	ミニクリプトン ランプ R形			名	KFC-2052(\$)
100	KR 100	0/110V W R45		品名	東芝白熱灯器具
設計	担当	検図	承認	図	Z20007/A
(F)	至	ATA	(3)	恶	登行

東芝ライテック株式会社

単位 mm